

## Kalkrein

**Anwendungshinweise:** Entkalker auf Phosphorsäure-Basis.

Kalkrein ist ein Flüssigentkalker der für die Kalk- und Rostfleckenentfernung aus Geschirrspülmaschinen, Kochkesseln und Heißwasserbereitern entwickelt wurde.

Je nach Art und Stärke der Ablagerung wird mit 1 - 10%iger Lösung gearbeitet (d.h. 100 ml bis 1 Liter Kalkrein auf 10 Liter Wasser). Hierbei sollte bemerkt werden, dass warmes Wasser die Reinigungswirkung erhöht. Ausgebaute Teile sollten in einer 10%igen Lösung eingelegt werden.

**ACHTUNG:** Das Produkt enthält 40 -50 % Phosphorsäure und wird mit Ätzend gekennzeichnet. Vor der Anwendung ist das Sicherheitsdatenblatt unbedingt zu Rate zu ziehen!



**Standardspezifikationen:**

Struktur bei 25 °C: flüssig  
pH-Wert: 0,5 - 1,5  
Dichte: 1,340 - 1,360 g/cm<sup>3</sup>

**Haltbarkeit:** 2 Jahre nach Öffnung.

**Lagerung:** Frostfrei. Gut verschlossen. Trocken. Von chlorhaltigen Produkten und Laugen getrennt.

**Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG):** Keine.

**Sonstige Inhaltsstoffe:** Anorganische Säure, Netzmittel und Wasser.

**Biologische Abbaubarkeit:** Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien.

**Artikel-Nr.** 5630

**Verpackungseinheiten:** Karton à 2 x 10 Liter, Karton à 12 x 1 Liter.

**Kennzeichnung nach GefStoffV:**

R34 Verursacht Verätzungen.

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

**Klassifizierung nach ADR/RID:**

Klasse: 8

Klassifizierungscode: C1

Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 8

UN-Nummer: 3264 ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Phosphorsäure)

Multiplikator nach ADR/RID 1.1.6.3: 1

Tunnelbeschränkungscode: E

**GISCODE:** Keiner.

**Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an:**  
CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland  
Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: info@cebechem.de • www.cebechem.de

*Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.*