



DriOx Plus

Anwendungshinweise: Ein Spezialprodukt für Oxidation und Geruchsneutralisation.

DriOx Plus ist ein Spezialmittel speziell für die Bekämpfung von Schimmel und Schimmelgeruch in Beton, Isolierung und Holzkonstruktionen. Es ist auch für den Einsatz in Vernebelungsgeräten (elektrisch und thermisch) geeignet. Das Produkt ist eine Lösung eines organischen Peroxids mit sehr starker und penetrierender Wirkung. Die Stabilisierung und der Typ Peroxid gewährleisten, dass das Produkt eine längere Haltbarkeit hat und somit eine Wirkungszeit von bis zu 3 Wochen hat. Hierdurch werden die porösen Oberflächen tiefer penetriert und somit die Wirkung effektiver. Das Produkt kann auch gegen Rauchgerüche eingesetzt werden.

Als Oxidationsmittel ist der Wirkstoff Wasserstoffperoxid nachweislich effektiv gegen Keime wie z.B. grampositive + gramnegative Bakterien, MRSA, Bakteriophagen, Viren, Sporenbildner, Hefe und Schimmel, Mycoderins, Cholera, HIV (AIDS), Hepatitis B, VRE, Legionellenkrankheit, Meningitis, Herpes, Newcastle-Krankheit (ND), Influenza A, H5N1, H1N1, ECBO Viren (F. Herpesviridae), Bacillus Species (wie Milzbrand / Anthrax) etc.

DriOx Plus ist eine gebrauchsfertige Lösung und wird im jeweiligen Verfahren eingesetzt. Es ist auch für elektrische und thermische Vernebler geeignet.



Standardspezifikationen:

Struktur bei 25 °C : flüssig
pH-Wert bei 20°C: 5,5 – 6,5
Dichte: 1,030 - 1,040 g/cm³

Haltbarkeit: 1 Jahr nach Öffnung.

Lagerung: Frostfrei. Gut verschlossen. Trocken. Von Säuren getrennt lagern.

Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG): <5% nichtionische Tenside, 5 – ≤15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis.

Sonstige Inhaltsstoffe: Stabilisatoren und Wasser.

Biologische Abbaubarkeit: Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien.

Registriernummer: N-42781

Artikel-Nr. 1080

Verpackung: Kartons à 4 x 5 Liter.

WICHTIG: Vor Gebrauch gut schütteln!

ACHTUNG: vor Anwendung des Produktes unbedingt Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen!

Kennzeichnung nach GefStoffV:

- | | |
|--------|---|
| S2 | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
| S3/7 | Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren. |
| S24/25 | Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. |
| S26 | Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. |
| S37/39 | Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. |
| S42 | Bei Räuchern/Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen (siehe Sicherheitsdatenblatt). |

Klassifizierung nach ADR/RID:

Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportverordnungen.

GISCODE: Keiner.



Stand: 09.12.2013

Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an:
CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland
Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: info@cebechem.de • www.cebechem.de

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.