

## UniSeal



**Anwendungshinweise:** Versiegelung für Hartböden und Reparaturbeschichtung für strapazierte/abgenutzte Linoleumböden.

UniSeal ist eine neuartige Universalversiegelung, die das Beschichten auf fast allen Hartböden leicht macht. Ob auf PVC, Linoleum, Beton, Stein (außer hochpoliertem Granit), Feinsteinzeug, Holz und Parkett – mit UniSeal schafft man die Grundlage für eine dauerhafte Beschichtung und somit langanhaltenden Schutz des Bodenbelags. UniSeal eignet sich auch für die Reparatur von hochstrapazierten Linoleumbelägen – sie wirken fast wie neu nachdem sie mit UniSeal versiegelt wurden.

Für alle Bodenbeläge: nach erfolgter Grundreinigung mit Doppel Power oder Linoclean die Fläche mit UniSeal 2mal, idealerweise 3mal, beschichten. Der Verbrauch von UniSeal hängt sehr stark von der Beschaffenheit des Bodenbelags ab und kann von 50 bis 150 ml/m<sup>2</sup> betragen.

**Diese Menge sollte unbedingt eingehalten werden, trotz der Tatsache, dass die erhöhte Viskosität das Auftragen von UniSeal erschwert.**

Wünscht man eine glänzende Beschichtung kann man nach der Versiegelung mit UniSeal mit den Produkten Top Shield (guter Glanz) oder Floor Shield (Nassglanz) als Top-Beschichtung weiterarbeiten. Grundsätzlich sollte man zweimal mit diesen Produkten



**Standardspezifikationen:**

Struktur bei 25 °C: flüssig  
Festkörpergehalt: 23,5 - 25,5%  
pH-Wert: 8,0 - 9,0  
Dichte: 1,015 - 1,035 g/cm<sup>3</sup>

**Haltbarkeit:** 1 Jahr nach Öffnung.

**Lagerung:** Frostfrei. Gut verschlossen. Trocken.

**Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG):** < 5% nichtionische Tenside.

**Sonstige Inhaltsstoffe:** Acrylate, Polyurethan, Wachse, Netzmittel, Weichmacher und Wasser.

**Biologische Abbaubarkeit:** Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien.

**Artikel-Nr.** 6230

**Verpackungseinheiten:** Karton à 4 x 5 Liter.

auf die versiegelte Fläche beschichten.

Der laufende Unterhalt der Flächen erfolgt mit Spray Shield oder Neutra Shield.

**Kennzeichnung nach GefStoffV:**

Keine.

**Klassifizierung nach ADR/RID:**

Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportverordnungen.

**GISCODE:** GE20 – Emulsionen/Dispersionen mit Lösemittelanteil.



Stand: 01.10.2013

**Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an:**  
CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland  
Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: info@cebechem.de • www.cebechem.de

*Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.*